



Washpro

FICHA TÉCNICA

DECAL

Desincrustante máquinas

Propiedades

Preparado inorgánico de gran pureza, aditivado para actuar contundentemente contra las incrustaciones de carbonato cálcico (calcáreas), y óxidos metálicos, disolviéndolas energícamente.

Modo de empleo

Para una descalcificación efectiva, añadir una cantidad de 1 L de producto en la cuba. Activar el ciclo de lavado 2 ó 3 veces para hacer llegar la emulsión a las tuberías. Dejar la máquina parada durante mínimo 5 horas, (puede dejarse toda la noche). Activar otra vez el ciclo de lavado 2 ó 3 veces. Desaguar el lavavajillas, y volverlo a llenar y vaciar un mínimo de 2 veces, para eliminar cualquier resto del producto. La máquina quedará totalmente descalcificada.

Aplicaciones

Eliminador de incrustaciones de carbonato cálcico, en máquinas lavavajillas, cristalería y vajilla, y en todas las superficies donde existan incrustaciones de cal. Uso profesional.

Características Técnicas

ASPECTO FÍSICO: líquido fluido transparente.

COLOR: Morado.

OLOR: esencia de almendra.

PH (sol 1%): 1,4 aprox.

BASE: acuosa.

Presentación

- Caja de 4 bidones de 5 L.
- Bidón apilable de 10 L.
- Bidón apilable de 20 L.

Composición

Mezcla sinérgica de ácidos inorgánicos y perfume.

Dilución

Producto soluble en agua. Se recomienda una dilución desde un 10% en agua.

Almacenamiento

- Proteger de heladas.
- No almacenar a la luz del sol. No exponer a temperaturas excesivamente elevadas.
- No almacenar en recipientes metálicos

Precauciones

R34: Provoca quemaduras.

R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias. No ingerir.

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y abundantemente con agua.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.



DIMASA IBERIA, S.L.U.

PCTA Jerez, Avda. de Desarrollo Tecnológico, 17

11591 Jerez de la Frontera, Cádiz.

Tel: 856 818 455

Fax: 856 818 456

dimasa@dimasa.org

www.dimasa.org

En caso de accidente consultar al servicio
médico de información Toxicológica.

Tel: 91 562 04 20

R.S.I. 37-0001634-CA

www.washpro.es